






M21 PROTECTOR VEHÍCULO MODULAR BLINDADO

-  **Componentes disponibles comercialmente**
-  **Capacidad para múltiples actividades**
-  **Variantes 4x2 y 4x4**



ESPECIFICACIONES BÁSICAS

M21 PROTECTOR 4X4



MOTOR

Tipo	Hino Turbo con enfriador intermedio
Configuración	6 Cilindros en línea
Desplazamiento	7691 cc
Potencia máxima	152 kW (202 hp) @ 2500 rpm
Máxima torsión	603 Nm @ 1500 rpm
Tipo de combustible	Diésel

TRANSMISIÓN

Tipo	Hino LX0605 caja de sincronización de cambios
Cantidad de cambios	6 de avance, 1 para reversa

CAJA DE TRANSFERENCIA

Tipo	2 velocidades seleccionables 4x4
------	----------------------------------

DIRECCIÓN

Tipo	Asistido por potencia hidráulica
Configuración para conducción a la derecha	Opcional para conducción a la izquierda

FRENOS

Frenos de servicio	Neumohidráulico
Freno de mano	Neumáticos
Freno auxiliar	Freno de escape del motor

SUSPENSIÓN

Tipo	Eje rígido con resortes multiláminas
Configuración	Semielíptico

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Llantas & neumáticos	Llantas: 7,00 x 20. Neumáticos: 10R20
----------------------	---------------------------------------

CONFIGURACIÓN

Asientos	Conductor, copiloto y hasta 10 pasajeros más dependiendo de la configuración
Modelos	Personal en tránsito. Ambulancia. Comando y control.

ACCESORIOS ESTÁNDARES

Aire acondicionado	Alta capacidad
Puertos de defensa	Frente, lateral y parte posterior del vehículo.
Cinturones de seguridad	Adaptados en todos los asientos

SISTEMA ELÉCTRICO

	24 Voltios
--	------------

DIMENSIONES

Longitud general	6 900 mm
Ancho del cuerpo	2,400 mm
Altura general	2,858 mm
Distancia al suelo (min.)	240 mm
Radio de giro	10,8 m (giro interno)
Capacidad de combustible	200 litros

MASA DEL VEHÍCULO

Tara	8,700 - 12,000 kg
Masa bruta del vehículo (GVM o Gross vehicle mass)	13,000 kg

DESEMPEÑO

Máxima velocidad	110 km/h
Velocidad sostenida en el camino	100 km/h
Alcance (ciclo promedio)	> 600 km

BLINDAJE

Frente, parte posterior, laterales, ventanas	Disponibles en B6+ hasta B7 con opciones de actualización. Protección en los 360°
--	---



Armoured Vehicles

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS AL COMBIO SIN NOTIFICACIÓN PREVIA

P.O. Box 11296, Hatfield, 0028, Republic of South Africa
Tel: +27 (12) 802 1200/1/2/3 • Fax: +27 (12) 802 1199
E-mail: offroad@ott.co.za • Website: www.ott.co.za

Protector Spanish Iss.1/2011