



PUMA M26-15

VEÍCULO PROTEGIDO CONTRA MINAS

- ✦ **Transmissão robusta, fiável, comprovada**
- ✦ **Excelente capacidade em terreno acidentado 4x4**
- ✦ **Custos de ciclo de vida reduzidos**
- ✦ **Capacidade para várias funções**



ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Veículo Protegido Contra Minas

Puma M26-15 4x4



MOTOR

Tipo	Cummins B5.9-155-30
Configuração	6 cilindros turbo em linha
Deslocamento	5883 cc
Força Máx	115 kW (155 hp) @ 2500 rpm.
Torque Máx	590 Nm @ 1500 rpm
Tipo de Combustível	Diesel

TRANSMISSÃO

Tipo	Mudança sincronizada Tata G600
Nº de mudanças	6 para a frente, 1 marcha atrás

CAIXA DE TRANSFERÊNCIAS

Tipo	4x4 selecção de 2 Velocidades
------	-------------------------------

DIRECÇÃO

Tipo	Com potência auxiliar hidráulica
Configuração da Direcção à direita	Direcção à esquerda opcional

TRAVÕES

Travões de serviço	Sistema de ar duplo (dual air)
Travão de mão	Operado a molas em ambos os eixos
Travão auxiliar	Travão accionado pelo escape do motor interligado ao travão de serviço

SUSPENSÃO

Molas	Molas de lâminas semi-elípticas
Amortecedores	Hidráulico telescópico de dupla acção

RODAS E PNEUS

Aros & Pneus	Aros: 8.00 x 20. Pneus: 12.00 x 20 - 18 Ply Rating (Nº de telas)
--------------	--

CONFIGURAÇÃO

Assentos: Total de passageiros	10 (APC)
Modelos	APC, comando táctico, veículo de patrulha (6 pessoas)
Portas de entrada	Uma porta principal traseira mais 2 portas laterais no compartimento do condutor

EQUIPAMENTO PADRÃO

Ar condicionado	Sim
Portas de protecção	9 no compartimento dos passageiros + 2 no compartimento do condutor
Cintos de segurança	Em todos os lugares

SISTEMA ELÉCTRICO

	24 Volts
--	----------

DIMENSÕES

Comprimento total	5,810 mm
Largura total	2,265 mm
Altura total	2,710 mm
Distância ao solo (min)	300 mm
Raio de viragem	7,9 m parede a parede
Capacidade de combustível	200 litros

MASSA DO VEÍCULO

Tare	7,200 kg
Massa bruta do veículo (MBV)	8,130 kg
Carga útil	930 kg

DESEMPENHO

Velocidade máx	100 km/h
Velocidade em estrada sustentada	80 km/h
Autonomia de combustível	> 800 km em estradas
Gradiente máx	60%

PORTECÇÃO BALÍSTICA

Parte frontal, traseira, lateral; STANAG 1; Tejadilho B4+

PROTECÇÃO CONTRA MINAS

6 kg TNT por baixo do casco, 8 kg por baixo das rodas

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO



ARMoured VEHICLES

P.O.Box 11296, Hatfield, 0028, Republic of South Africa
Tel: +27 (12) 802 1200/1/2/3 Fax: +27 (12) 802 1199
E-mail: armour @ott.co.za Website: www.ott.co.za

PUMA M26-15Portogese ISS.3/2011