



M22TL

VEÍCULO BLINDADO DE PESSOAL 4X2

- ⊕ Componentes disponíveis a nível comercial
- ⊕ Capacidade para várias funções
- ⊕ Custos de ciclo de vida reduzidos

Assentos

2 + 2 + 5 + 5



ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

VEÍCULO BLINDADO DE PESSOAL M22TL 4X2



MOTOR

Tipo	Hino NO4C - TT Turbo com refrigerador intermédio
Configuração	4 cilindros em linha
Deslocamento	4009 cc
Força Máx	110 kW (145 hp) @ 3000 rpm,
Torque Máx	392 Nm @ 1600 rpm
Tipo de Combustível	Diesel

TRANSMISSÃO

Tipo	Toyota MYY65 com dispositivo sincronizado
Nº de mudanças	6 para frente, 1 marcha atrás

DIRECÇÃO

Tipo	Com potência auxiliar hidráulica
Configuração da Direcção à direita	Direcção à esquerda opcional

TRAVÕES

Travões de serviço	Travões de tambor assistidos por vácuo hidráulico com ABS
Travão de mão	Mecânico em eixo de da transmissão
Travão auxiliar	Travão accionado pelo escape do motor

SUSPENSÃO

Tipo	Eixo de secção com várias molas de lâminas
Configuração	Semi-elíptico

RODAS E PNEUS

Tamanho dos pneus	7,50 x 1600 14 Ply rating (nº de telas) Incorporado com gel de rodagem sem pressão
-------------------	--

CONFIGURAÇÃO

Assentos	Condutor, co-piloto e, no máximo 10 passageiros dependendo da configuração
Modelos	Pessoal, Ambulância, Comando e controlo.

EQUIPAMENTO PADRÃO

Ar condicionado	Alta capacidade
Portas de protecção	Parte frontal, lateral e traseira do veículo
Cintos de segurança	Em todos os lugares

SISTEMA ELÉCTRICO

	24 Volts
--	----------

DIMENSÕES

Comprimento total	5,410 mm
Largura da estrutura	2,143 mm
Altura total	2,374 mm
Distância ao solo (min)	185 mm
Raio de viragem	5,05 m (de uma extremidade à outra)
Capacidade de combustível	100 litros

MASSA DO VEÍCULO

Tare	5,200 kg
Massa bruta do veículo (MBV)	7,500 kg
Carga útil	2,400 kg

DESEMPENHO

Velocidade máx	110 km/h
Velocidade em estrada sustentada	100 km/h
Alcance (ciclo médio)	> 600 km

BLINDAGEM

Parte frontal, traseira, lateral, janelas	B6+; (Tejadilho: B4)
---	----------------------

OPÇÕES

- ❖ Integração de equipamento de comunicação
- ❖ Sistemas de inter-bloqueio electrónico
- ❖ Integração de requisitos específicos do cliente

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO



ARMoured VEHICLES

P.O.Box 11296, Hatfield, 0028, Republic of South Africa
 Tel: +27 (12) 802 1200/1/2/3 Fax: +27 (12) 802 1199
 E-mail: armour @ott.co.za Website: www.ott.co.za