



M22TL

TRANSPORTADOR BLINDADO DE PERSONAL 4X2

- ⊕ Componentes disponibles comercialmente
- ⊕ Capacidad para múltiples actividades
- ⊕ Bajos costos del ciclo de vida

Asientos

2 + 2 + 5 + 5





ESPECIFICACIONES BÁSICAS

TRANSPORTADOR BLINDADO DE PERSONAL M22TL 4X2

MOTOR

Tipo	Hino NO4C - TT Turbo con enfriador intermedio
Configuración	4 Cilindros en línea
Desplazamiento	4009 cc
Potencia máxima	110 kW (145 hp) @ 3000 rpm.
Máxima torsión	392 Nm @ 1600 rpm
Tipo de combustible	Diésel

TRANSMISIÓN

Tipo	Toyota MYY65 caja de sincronización de cambios
Cantidad de cambios	6 de avance, 1 para reversa

DIRECCIÓN

Tipo	Asistido por potencia hidráulica
Configuración para conducción a la derecha	Opcional para conducción a la izquierda

FRENOS

Frenos de servicio	El vacío hidráulico asiste a los frenos de tambor con ABS
Frenos de mano	Mecánico en el eje de salida de transmisión
Freno auxiliar	Freno de escape del motor

SUSPENSIÓN

Tipo	Eje rígido con resortes multiláminas
Configuración	Semielíptico

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Tamaño del neumático	7.50 x 1600 14 régimen de capas. Adaptado con gel para rueda sin aire
----------------------	---

CONFIGURACIÓN

Asientos	Conductor, copiloto y, hasta 10 pasajeros más, dependiendo de la configuración
Modelos	Person en tránsito. Ambulancia. Comando y control.

ACCESORIOS ESTÁNDARES

Aire acondicionado	Alta capacidad
Puertos de defensa	Frente, lateral y parte posterior del vehículo
Cinturones de seguridad	Adaptados en todos los asientos

SISTEMA ELÉCTRICO

	24 Voltios
--	------------

DIMENSIONES

Longitud general	5,410 mm
Ancho del cuerpo	2,143 mm
Altura general	2,374 mm
Distancia al suelo (min)	185 mm
Raio de giro	5,05 m (giro interno)
Capacidad de combustible	100 litros

MASA DEL VEHÍCULO

Tare	5,200 kg
Massa bruta del vehículo (GVM o Gross vehicle mass)	7,500 kg
Carga	2,400 kg

DESEMPEÑO

Máxima velocidad	110 km/h
Velocidad sostenida en el camino	100 km/h
Alcance (ciclo promedio)	> 600 km

BLINDAJE

Frente, parte posterior, laterales, ventanas B6+; (Techo: B4)

OPCIONES

- ✦ Integración del equipo de comunicaciones
- ✦ Sistemas de cierres electrónicos
- ✦ Integración de los requisitos específicos del cliente

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS AL CAMBIO SIN NOTIFICACIÓN PREVIA



ARMoured VEHICLES

P.O.Box 11296, Hatfield, 0028, Republic of South Africa
Tel: +27 (12) 802 1200/1/2/3 Fax: +27 (12) 802 1199
E-mail: armour @ott.co.za Website: www.ott.co.za